

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ WWP 45

Με ωριαία χωρητικότητα αντλίας έως και 45 m<sup>3</sup> νερού, το αντλητικό συγκρότημα WWP 45 εντυπωσιάζει με έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα σε εφαρμογές όπου δεν υπάρχει εξωτερική παροχή ρεύματος.



V  
Stage V



### Αριθμός παραγγελίας

1.042-210.0

- Εκκίνηση με ανάκρουση με χειροκίνητο τσοκ
- Συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος
- Ανθεκτικό πλαίσιο κλωβού

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278547954

Παροχή	m <sup>3</sup> /h	<= 45
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης	m	max. 7
Υψος πάραδοσης	m	max. 25
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 30
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Κυβική χωρητικότητα	cm <sup>3</sup>	196
Χαρακτηριστικά κινητήρα	kW / hp	5,1 / 6,9
Χωρητικότητα δεξαμενής	l	3,6
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	35,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	40,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	629 × 425 × 445

### Εξοπλισμός

Χειροκίνητο τσοκ		■
Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού		■
Κεφαλή αναρρόφησης		■
Σφιγκτήρας σωλήνα	Τεμάχιο(α)	3
Ζεύξη λάστιχου	Τεμάχιο(α)	2

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Σχεδιασμένο για δύσκολες εφαρμογές

- Το ανθεκτικό σωληνωτό πλαίσιο από ασάλι παρέχει στη μηχανή αξιόπιστη προστασία από τη φθορά.
- Επεξεργάζεται με ευκολία χονδρά σωματίδια μεγέθους έως και 30 ml.




## Εξαιρετικά ισχυρό

- Αδιάλειπτη άντληση για έως και 100 m
- Για γρήγορη άντληση εξαιρετικά μεγάλου όγκου νερού (750 l/min ή 45 m<sup>3</sup>/h).

## Ευρύ φάσμα εφαρμογών

- Γρήγορη φόρτωση τρέιλερ HD/HDS ή εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας (IB).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άντληση από λάκκους εκσκαφών, υπόγειους χώρους στάθμευσης ή υπόγειες διαβάσεις.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ WWP 45 1.042-210.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>GERÄTEZUBEHÖR</b>			
Intake hose	1 2.645-340.0		<input type="checkbox"/>
Drain hose	2 2.645-341.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit Premium accessories	3 2.852-735.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-d75	4 6.395-194.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-3"	5 6.395-197.0		<input type="checkbox"/>
Hinge bolt clamp two parts 75-83	6 6.667-903.0		<input type="checkbox"/>
KEY m	7 6.815-136.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα