



## NT 611 Eco K

Ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης επαγγελματικής χρήσης, με ένα μοτέρ και κάδο χωρητικότητας 55 L, για όλες τις εφαρμογές τεχνιτών, εμπόρων και συνεργείων καθαρισμού. Σειριακή με φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, εξάρτημα C-ID 40, θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων, καλώδιο ρεύματος με επένδυση από καουτσούκ και ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού. Ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής όταν συμπληρώνεται το μέγιστο όριο πλήρωσης. Το ειδικό σύστημα φίλτρου επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ υγρής και ξηρής αναρρόφησης χωρίς αφαίρεση του φίλτρου εφόσον χρησιμοποιείται προαιρετικό επίπτεδο



### 1 Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

- Μεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να απορριφθούν μέσω της αντλίας ακάθαρτου νερού ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία.

### 2 Σωλήνας αποστράγγισης

- Το παραληφθέν υγρό είναι εύκολο να στραγγιστεί μέσω ενός σωλήνα.

### 3 Ενσωματωμένο φίλτρο χονδροειδούς βρωμιάς για προστασία της τουρμπίνας

- Προστατεύει την τουρμπίνα από ζημιές που προκαλούνται από χονδροειδείς ακαθαρσίες και μικρά μέρη.



## NT 611 Eco K

- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου
- Για στεγνό σκούπισμα (με προαιρετικό φίλτρο)
- Με ενσωματωμένη αντλία λυμάτων

## Τεχνικά Στοιχεία

| Αριθμός παραγγελίας          |            | 1.146-209.0         |
|------------------------------|------------|---------------------|
|                              |            | 4039784721012       |
| Τρέχων τύπος                 | V / Hz     | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Ποσότητα αέρα                | l/s        | 57                  |
| Αναρρόφηση                   | mbar / kPa | 235 / 23,5          |
| Χωρητικότητα κάδου           | l          | 55                  |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου     | W          | max. 2350           |
| Ισχύς αντλίας απόρριψης      | W          | 1100                |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος |            | DN 40               |
| Μήκος καλωδίου               | m          | 10                  |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης       | dB(A)      | 63                  |
| Βάρος                        | kg         | 23                  |
| Διαστάσεις (L × W × H)       | mm         | 570 × 430 × 860     |


## Εξοπλισμός

|                                                         |                   |                   |                                                      |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης                           | m                 | 4 / Με μπορντούρα | Στιβαρός προφυλακτήρας                               | ■               |
| Σωλήνας αναρρόφησης                                     | Τεμάχιο(α)<br>× m | 2 × 0,5 / Μέταλλο | Λαβή ώθησης                                          | ■               |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης               | mm                | 360               | Κατηγορία ασφαλείας                                  | I               |
| Ακροφύσιο γωνιών                                        |                   | ■                 | Τουρμπίνες αναρρόφησης που δεν χρειάζονται συντήρηση | Τεμάχιο(α)<br>1 |
| Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων                               |                   | ■                 |                                                      |                 |
| Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)   |                   | ■                 |                                                      |                 |
| Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο |                   | ■                 |                                                      |                 |
| Υλικό κάδου                                             |                   | Πλαστικό          |                                                      |                 |
| Σύστημα κλιπ για σωλήνα προέκτασης                      |                   | ■                 |                                                      |                 |
| Πλήρως αφαιρούμενη αντλία ακάθαρτου νερού               |                   | ■                 |                                                      |                 |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία                         |                   |                   |                                                      |                 |

# NT 611 Eco K

## 1.146-209.0

**KÄRCHER**



|                                                                              |   | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Ποσότητα     |  |  |  | Τιμή | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|--------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό</b>                          |   |                          |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 1 | 6.904-287.0              | 1 Τεμάχιο(α) |  |  |  |      | Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων με διάτρητη μεταλλική πλάκα και στεγανοποίηση αφρού για προστασία των στροβίλων των περισσώτερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ της κατηγορίας Tact και Ap της Kärcher. | ■ |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>                                |   |                          |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Flat-pleated filter packaged PTFE H                                          | 2 | 6.907-671.0              | 1 Τεμάχιο(α) |  |  |  |      | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Safety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικινδυνών σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.                          | □ |
| <b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)</b>                                        |   |                          |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)                                            | 3 | 6.904-367.0              | 1 Τεμάχιο(α) |  |  |  |      | Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.                                                                                         | □ |
| <b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)</b>                                          |   |                          |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES                                                  | 4 | 6.904-360.0              | 1 Τεμάχιο(α) |  |  |  |      | Χνουδωτό ύφασμα PES, ανθεκτικό, με έγκριση BIA-C, κατηγορία σκόνης M Βασικό για ηλεκτρικές σκούπες BS                                                                                                                          | □ |
| <b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)</b>                                         |   |                          |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE                                   | 5 | 6.907-455.0              | 1 Τεμάχιο(α) |  |  |  |      | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.                            | □ |
| <b>Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων</b>                      |   |                          |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ NT361,NT561,NT611(-ΣΕΤ 5)                                           | 6 | 6.904-211.0              | 5 Τεμάχιο(α) |  |  |  |      | Εγκεκριμένο για κατηγορία σκόνης L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, δεν σκίζεται                                                                                                            | □ |
| <b>Χάρτινες σακούλες φίλτρου</b>                                             |   |                          |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου                                                    | 7 | 6.904-208.0              | 5 Τεμάχιο(α) |  |  |  |      | Πέντε διφυλλές χάρτινες σακούλες φίλτρου για σκόνη κατηγορίας M με ενισχυμένο εξωτερικό φύλλο, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.                                                                 | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 611 Eco K

## 1.146-209.0

**KÄRCHER**


|                                                                     |    | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Ποσότητα     | ID    | Μήκος   | Πλάτος | Τιμή | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------|-------|---------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>                                     |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Πλαστική γωνία                                                      | 1  | 5.031-904.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 |         |        |      | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40                                                                                                                                                                                           | ■ |
| <b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b> |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο, απομίμηση βασάλτη, γκρι, DN40       | 2  | 6.907-408.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40    |         | 360 mm |      | Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (ID 40), πλαστικό, πλάτος εργασίας 360 χιλ. Με πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.905-878.0) και μάκτρα (6.905-877.0).                                                              | ■ |
| Πέλμα Φ40                                                           | 3  | 6.906-383.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40    |         | 450 mm |      | Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146                                                                                                                                             | □ |
| <b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>                                  |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Εργαλείο σχισμών                                                    | 4  | 6.903-033.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40    | 290 mm  |        |      | Πλαστικό (όχι Eco M)                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| Εργαλείο σχισμών Φ40                                                | 5  | 6.905-817.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40 mm | 400 mm  |        |      | Μεταλλικό (όχι Eco M)                                                                                                                                                                                                   | □ |
| <b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>                               |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Σωλήνας αναρρόφησης                                                 | 6  | 6.900-275.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40    | 550 mm  |        |      | Μεταλλικό                                                                                                                                                                                                               | ■ |
| Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα                                       | 7  | 6.900-514.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 35    | 500 mm  |        |      | Μεταλλικός (βασικός) (Τ 191 με γωνία 22)                                                                                                                                                                                | □ |
| <b>Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ασάλι</b>                         |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35                                 | 8  | 6.903-141.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 35 |         |        |      | Ανοξείδωτος χάλυβας                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40                                 | 9  | 6.902-079.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 |         |        |      | Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M                                                                                                                                                                                          | □ |
| <b>Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης</b>                                    |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Γωνία, μεταλλική                                                    | 10 | 6.900-519.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 35 |         |        |      | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντίστοιχο συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.).                                   | □ |
|                                                                     | 11 | 6.900-276.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 |         |        |      | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντίστοιχο συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).                                    | □ |
| <b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>                            |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| DN 40 ακροφύσιο αυτοκινήτου                                         | 12 | 6.900-952.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 |         | 90 mm  |      | Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm. | □ |
| <b>Εργαλεία διαδρόμου</b>                                           |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Φαρδύ ακροφύσιο                                                     | 13 | 4.130-401.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40 mm |         | 611 mm |      | Μεταλλικές λωρίδες βούρτσας ρυθμιζόμενου ύψους, λεπίδες από καουτσούκ (μόνο για τις εκδόσεις NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact)                                                                                        | □ |
| <b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>                      |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°                        | 14 | 6.902-105.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40 mm | 220 mm  |        |      | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια                                                                                                                                                                          | □ |
| <b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ασάλι</b>                     |    |                          |              |       |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Σωλήνας αναρρόφησης                                                 | 15 | 6.902-081.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40    | 500 mm  |        |      | Ανοξείδωτος χάλυβας                                                                                                                                                                                                     | □ |
|                                                                     | 16 | 6.906-531.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40    | 1000 mm |        |      |                                                                                                                                                                                                                         | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 611 Eco K 1.146-209.0

**KÄRCHER**



|                                                                                                   |   | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Ποσότητα     | ID    | Μήκος | Τιμή | Περιγραφή |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|-------|------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b> |   |                          |              |       |       |      |           |                                     |
| Σωλήνας αναρρόφησης                                                                               | 1 | 4.440-678.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 | 4 m   |      |           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                   | 2 | 6.906-714.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 | 4 m   |      |           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                   | 3 | 6.906-241.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 35 | 4 m   |      |           | <input type="checkbox"/>            |
| Σωλήνας προέκτασης                                                                                | 4 | 6.906-344.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 | 2,5 m |      |           | <input type="checkbox"/>            |
| Σωλήνας αναρρόφησης                                                                               | 5 | 6.906-279.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 | 10 m  |      |           | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                   | 6 | 6.906-321.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 40 | 4 m   |      |           | <input type="checkbox"/>            |
| Σωλήνας αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ), C 35, 10 m, ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 7 | 6.906-242.0              | 1 Τεμάχιο(α) | DN 35 | 10 m  |      |           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Κιτ επισκευών</b>                                                                              |   |                          |              |       |       |      |           |                                     |
| Κιτ επισκευής, C 40                                                                               | 8 | 2.639-873.0              | 1 Τεμάχιο(α) | C- 40 |       |      |           | <input type="checkbox"/>            |

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 611 Eco K

## 1.146-209.0



|                                 |   | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Ποσότητα     | ID | Μήκος | Πλάτος | Τιμή | Περιγραφή                                       |   |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|----|-------|--------|------|-------------------------------------------------|---|
| Κιτ μετατροπών, μη αγωγή μέσα   |   |                          |              |    |       |        |      |                                                 |   |
| Κιτ τροποποίησης, μη αγωγή μέσα | 1 | 2.882-517.0              | 1 Τεμάχιο(α) |    |       |        |      | Για τερματισμό της λειτουργίας με μη αγωγή υγρά | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 611 Eco K 1.146-209.0

**KÄRCHER**



|                                                                                                                 |   | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Ποσότητα     | ID      |  |  | Τιμή | Περιγραφή                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|--------------|---------|--|--|------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)</b>                                            |   |                          |              |         |  |  |      |                                                      |                          |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40                                                                                     | 1 | 5.407-109.0              | 1 Τεμάχιο(α) | C-DN 40 |  |  |      | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                 | 2 | 5.407-111.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40 mm   |  |  |      | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL | <input type="checkbox"/> |
| <b>Προσαρμογέας για μείωση</b>                                                                                  |   |                          |              |         |  |  |      |                                                      |                          |
| Χιτώνιο C40 / C35                                                                                               | 3 | 5.407-113.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40 mm   |  |  |      | Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>                                                         |   |                          |              |         |  |  |      |                                                      |                          |
| Μειωτήρας                                                                                                       | 4 | 6.902-017.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 40 mm   |  |  |      | Από ID 40 σε 35, πλαστικό                            | <input type="checkbox"/> |
| Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32                                                                                    | 5 | 6.902-072.0              | 1 Τεμάχιο(α) | 35 mm   |  |  |      | Από ID 35 σε 32, μεταλλικό                           | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Περιλαμβάνεται στη συσκευασία <input type="checkbox"/> Διαθέσιμα εξαρτήματα |   |                          |              |         |  |  |      |                                                      |                          |



# NT 611 Eco K 1.146-209.0



|                                        |   | Αριθμός πα-<br>ραγγελίας | Ποσότητα | Πλάτος |  |  | Τιμή | Περιγραφή                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------|---|--------------------------|----------|--------|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Άλλα εξαρτήματα για T και NT</b>    |   |                          |          |        |  |  |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγι-<br>μη | 1 | 5.031-436.0              |          |        |  |  |      | Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα