



BDP 50/1500C

Ταχύτατη μηχανή γυαλίσματος δαπέδων BDP 50/1500 C , με 30% μεγαλύτερη παραγωγικότητα από τις συμβατικές μηχανές περιποίησης δαπέδων.

1 Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης

- Το σύστημα προστασίας διοχετεύει τη σκόνη κάτω από τη μηχανή. Η σκόνη συλλέγεται στον κάδο με παθητικό σκούπισμα, ώστε να μειώνονται τα επίπεδα σκόνης κατά το γυάλισμα.
- Η συλλεγόμενη σκόνη αδειάζει εύκολα. Η σακούλα είναι επαναχρησιμοποιήσιμη.

2 Αυτόματη πίεση επαφής

- Η πλάκα του οδηγού τσόχας είναι ενσωματωμένη. Η πίεση επαφής ρυθμίζεται αυτόματα για συνεχή αποτελέσματα γυαλίσματος.
- Η τσόχα διατηρεί τη σωστή πίεση επαφής επιφάνειας και προσαρμόζεται σε άνισες επιφάνειες.

3 Υψηλή ταχύτητα γυαλίσματος

- 1,500 rpm για τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος

4 Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης

- Το σύστημα προστασίας διοχετεύει τη σκόνη κάτω από τη μηχανή. Η σκόνη συλλέγεται στον κάδο με παθητικό σκούπισμα, ώστε να μειώνονται τα επίπεδα σκόνης κατά το γυάλισμα.
- Η συλλεγόμενη σκόνη αδειάζει εύκολα. Η σακούλα είναι επαναχρησιμοποιήσιμη.



BDP 50/1500C

- Λειτουργία δικτύου για συνεχή χρήση
- Με κεντρικό τροχό οδηγό - στίλβωση μέχρι την άκρη
- Λειτουργία χωρίς σκόνη, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.291-141.0
		4039784471085
Πλάτος εργασίας	mm	510
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	560
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	900
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1500
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	4
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1100
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	35,4
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	760 x 550 x 1250

Εξοπλισμός

Οδηγός τσάχας με κεντρικό κλείδωμα	■
Αναρρόφηση σκόνης	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



		Αριθμός παραγωγής	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκοι									
Τσόχα	1	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Τεμάχιο(α)		Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	☐
	2	6.371-320.0	μαλακό	508 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.	☐
	3	6.369-468.0	μαλακό	508 mm	Μπεζ	5 Τεμάχιο(α)		Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα δάπεδα.	☐
	4	6.371-146.0	μαλακό	500 mm	φυσικό	5 Τεμάχιο(α)		Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες									
Διαμαντένια τσόχα	5	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
	6	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
	7	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BDP 50/1500C
1.291-141.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
Μονάδα προ-ψεκασμού	1	6.670-020.0			1 Τεμά- χιο(α)		Για εύκολη εφαρμογή καθαριστικού σπρέι.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα