


## BP 5 HOME & GARDEN

Η ανθεκτική αντλία BP5 Home & Garden premium με αποδοτική λειτουργία 4 σταδίων είναι ιδανική για πότισμα κήπου και οικιακή παροχή νερού (βρόχινο νερό). Βολική, δυνατή, αξιόπιστη!



reddot award 2014  
best of the best



ENERGY-SAVING  
MULTI-STAGE TECHNIQUE



AUTOMATIC  
START/STOP

**AUTO  
ON/OFF**

DRY-RUNNING  
PROTECTION

**SAFE  
GUARD**

Αριθμός παραγγελίας

1.645-355.0

- Ιδανικό για το σπίτι και τον κήπο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ-επίπεδο για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ηχητικής στάθμης

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                         |         |                 |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|
|                                         |         | 4039784697768   |
| Μεγ. ισχύς κινητήρα                     | W       | 1000            |
| Μέγιστη ικανότητα άντλησης              | l/h     | < 6000          |
| Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού               | m / bar | 48 / 4,8        |
| Ύψος αναρρόφησης                        | m       | 8               |
| Θερμοκρασία παράδοσης                   | °C      | max. 35         |
| Σύνδεση νήματος                         |         | G1              |
| Καλώδιο ρεύματος                        | m       | 1,85            |
| Τάση                                    | V       | 230 – 240       |
| Συχνότητα                               | Hz      | 50              |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα               | kg      | 12,7            |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg      | 15,6            |
| Διαστάσεις (L x W x H)                  | mm      | 230 x 540 x 373 |

### Εξοπλισμός

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Βελτιστοποιημένη ένωση                                 | ■ |
| Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1                     | ■ |
| Άνετος ποδοδιακόπτης                                   | ■ |
| Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης                    | ■ |
| Προ φίλτρο και βαλβίδα μίας κατεύθυνσης                | ■ |
| Σύστημα προστασίας από διαρροές                        | ■ |
| Μεγάλο στόμιο                                          | ■ |
| Εργονομική λαβή                                        | ■ |
| Αποθήκευση καλωδίου                                    | ■ |
| Οθόνη για έλεγχο λαθών                                 | ■ |
| Δύο εξοδοί νερού                                       | ■ |
| Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο

- Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου



## Ασφαλές και ανθεκτικό

- Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας



## Αντλία πολλαπλών επιπέδων

- Εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτική και αθόρυβη

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 5 HOME & GARDEN 1.645-355.0



|                                                                            | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>                                                |                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Αντάπτορας σύνδεσης                                                        | 1                      | 6.997-473.0 | Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού. ■                                                                                                                |
| Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες                             | 2                      | 6.997-474.0 | Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού. ■                                                                                                     |
| Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρρόης 3/4"                                  | 3                      | 6.997-359.0 | Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση). □                                                                   |
| Κιτ σύνδεσης                                                               | 4                      | 6.997-358.0 | Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία. □                                                                      |
| Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)                                        | 5                      | 6.997-340.0 | □                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "x 3/4"                    | 6                      | 2.997-113.0 | Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση. □                         |
| Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 "                           | 7                      | 2.997-115.0 | Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφησης χωρίς σπείρωμα (συμβατό με τη διάμετρο σωλήνα 1" PE). Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. □                              |
| Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 1/4"                        | 8                      | 2.997-116.0 | Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με προστασία κενού) σωληνώσεως 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση. □                                        |
| Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1       | 9                      | 2.997-120.0 | Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher. □                                         |
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ</b>                                                             |                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m                  | 10                     | 6.997-347.0 | Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχια αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης. □                                                          |
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)                          | 11                     | 6.997-348.0 | Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρο αναρρόφησης. □                                      |
| Σετ αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)                                        | 12                     | 6.997-350.0 | Πλήρης, έτοιμος για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. □ |
| Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, BPP)                                        | 13                     | 6.997-349.0 | □                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φρεάτια σωλήνα και σωληνώσεις (BPE, BPP) | 14                     | 6.997-360.0 | Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος ανθεκτικός στο κενό σωλήνας αναρρόφησης για σύνδεση αντλιών σε φρεάτια ή σωληνίσες στην πλευρά αναρρόφησης. Για αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. □                                                                  |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 5 HOME & GARDEN 1.645-355.0



|                                                                                  |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΩΛΗΝΕΣ                                                                          |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Κιτ αναρρόφησης, 3,5 m                                                           | 15 | 2.997-110.0         | Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ αναρρόφησης, 7,0 m                                                           | 16 | 2.997-111.0         | Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.     | <input type="checkbox"/> |
| 1,5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm)                         | 17 | 2.997-112.0         | Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες.                                    | <input type="checkbox"/> |
| ΦΙΛΤΡΑ                                                                           |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"                                    | 18 | 6.997-345.0         | Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"                                     | 19 | 6.997-342.0         | Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,                                    | 20 | 6.997-341.0         | Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)                         | 21 | 6.997-344.0         | Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο                                                       | 22 | 2.997-210.0         | Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό                                                        | 23 | 2.997-211.0         | Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.                           | <input type="checkbox"/> |
| ΔΙΑΦΟΡΑ                                                                          |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ                                                     | 24 | 6.997-355.0         | Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP) | 25 | 6.997-357.0         | Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας εξισορρόπησης πίεσης (BPE, BPP)                                | 26 | 6.997-417.0         | Ο εύκαμπτος σωλήνας αντιστάθμισης πίεσης χρησιμοποιείται μεταξύ αντλιών υψηλής πίεσης και άκαμπτων συστημάτων σωληνώσεων.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Σετ σύνδεσης για το σπύτι για σωλήνες G3/4                                       | 27 | 2.997-125.0         | Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις (G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα    ☐ Προϊόντα καθαρισμού.