


BP 2 CISTERN

Η BP 2 Cistern με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι είναι η ιδανική υποβρύχια αντλία πίεσης για το πότισμα του κήπου και για χρήση βρόχινου νερού από στέρνη.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-420.0

- Περίβλημα της αντλίας, προσαρμογείς σύνδεσης άνετη χειρολαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
- 3/4"- and 1" κομμάτι σύνδεσης σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων ελέγχου και του σφικτήρα
- Διακόπτης που επιπλέει με ευέλικτο ρυθμιζόμενο επίπεδο μεταγωγής

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784873292
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	800
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 5700
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	32 / 3,2
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση νήματος		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	9,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	11,2
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	130 / 130 / 475

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής	■ ■
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης	■
Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με κλιπ	■
Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής	■ ■
Διακόπτης που επιπλέει	■
Στιβαρή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι	■
Ενσωματωμένο προ φίλτρο	■
Απλή ρύθμιση επιπέδου ενεργοποίησης	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι, λαβή μεταφοράς

- Αυξημένη διάρκεια ζωής και ανικραδασμική προστασία, αλλά και ασφαλή μεταφορά και απλό χειρισμό



Περιλαμβάνει κομμάτι σύνδεσης αντλίας και βαλβίδα ελέγχου

- Γρήγορη σύνδεση λάστιχων μεγέθους 3/4" και 1" στην αντλία



Ενσωματωμένο προ φίλτρο

- Προστατεύει την αντλία από τη μόλυνση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της και τη λειτουργική της αξιοπιστία

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 2 CISTERN 1.645-420.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ			
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input checked="" type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης	2 6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης	3 6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4 6.997-340.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	5 6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ			
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	6 6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	7 6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.